



TENTO DOKUMENT OBSAHUJE TECHNICKÉ ÚDAJE

Promethean ActivSoundBar

POPIS

Systém Promethean ActivSoundBar představuje výkonné a kvalitní zvukové řešení pro většinu tříd a jednacích místností. Je možné jej použít jako samostatný zvukový zdroj pro tabule ActivBoard, které nemají vestavěný zvuk, nebo ke zvýšení rozsahu a dosahu zvuku ze zařízení, jako je ActivPanel Touch.

Pomocí dodaných držáků lze systém ActivSoundBar upevnit na horní okraj vybraných tabulí Promethean ActivBoard nebo na vhodný povrch.

PŘEHLED

| | |
|------------------|--|
| Instalace | Použití komponent, které nebyly dodány společností Promethean, nebo nedodržení minimálních technických požadavků může ovlivnit výkon a mít za následek zrušení záruky. Další informace získáte od partnera společnosti Promethean nebo na stránce www.PrometheanKB.com |
| Záruka | Záruční podmínky společnosti Promethean naleznete na adrese: www.PrometheanWorld.com/ActivCare |
| Podpora | Online podpora všech produktů společnosti Promethean je k dispozici na webu: www.PrometheanKB.com |

OBECNÁ SPECIFIKACE TABULE ACTIVOSOUNDBAR

| | |
|---|---|
| Celkový výkon | 2 x 20 W RMS |
| Reproduktory | 1 x 7,5 cm a 1 x 2,5 cm na kanál |
| Frekvenční odezva | 50 Hz – 20 kHz |
| Odstup signálu od šumu | ≥ 90 dB |
| Elektrické napájení | 100–240 V 50/60 Hz (napájecí kabel pro EU / USA / Velkou Británii) |
| Spotřeba (v pohotovostním režimu) | < 0,5 W |
| Zvukové vstupy | RCA x 2; 3,5 mm x 1 |
| Výstup subwooferu | RCA x 1 |
| Obsah balení | ActivSoundBar, uživatelská příručka; infračervené dálkové ovládání, návod k vrtání, držák k upevnění na tabuli, držák k upevnění na stěnu, montážní sada, 1 x 5m signálový kabel RCA – 3,5 mm; 3 x 3 m napájecí kabel (EU, USA, Velká Británie) |
| Hmotnost a rozměry systému ActivSoundBar | Hmotnost 2,9 kg; 989 mm x 70 mm x 90 mm |
| Hrubá hmotnost a rozměry balení (4 jednotky) | Hmotnost 12,6 kg; 1090 mm x 292 mm x 274 mm |
| Kompatibilita se systémy Promethean | ActivBoard Touch; ActivPanel Touch |